WYKAZ ELEMENTÓW WSYŁKOWYCH

RYSUNEK: PW_K-2

Poz. Item	Wyszczególnienie Description	Szt. Pcs	Nr rysunku Drawing No	REW	Masa [kg] jedn.	Masa [kg] Calk.	Uwagi Remarks
1	BELKA B01	12	PW_K-2		226.7	2720.4	
2	RYGIEL R5*	1	PW_K-2		772.5	772.5	
3	RYGIEL R4*	1	PW_K-2		771.4	771.4	
4	RYGIEL R4	1	PW_K-2		771.4	771.4	
5	RYGIEL R6	3	PW_K-2		764.8	2294.4	
6	RYGIEL R5	1	PW_K-2		772.5	772.5	
7	RYGIEL R2*	1	PW_K-2		1066.6	1066.6	
8	RYGIEL R1	1	PW_K-2		1065.2	1065.2	
9	RYGIEL R1*	1	PW_K-2		1065.2	1065.2	
10	RYGIEL R3	3	PW_K-2		1059.0	3177.0	
11	RYGIEL R2	1	PW_K-2		1066.6	1066.6	
	RAZEM [kg]					15543.2	
	dodatek na spony 1,8%					279.8	
	RAZEM [kg]					15823.0	

WYKAZY STALI PROFILOWEJ

NR STRONY WYKAZU 1 / PW_K-2

POZ.	LICZBA [szt.]	OPIS	DŁUGOŚĆ [mm]	CIĘŻAR [kg]	CIĘŻAR 1 szt. [kg]	CIĘŻAR CAŁKOWITY [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
ELEMENT BELKA B01 – 12 szt.								
12	1	HEA200	4950	42.3	209.4	209.4	S355JR	otw.#26
13	2	BL_25x210	210	41.2	8.7	17.3	S355JR	otw.#22
S.1	8	Sruba M20	85				DIN-6914	
S.2	8	Nakrętka M20				10	DIN-6915	
S.3	16	Podkładka D21					DIN-6916	
RAZEM [kg]						226.7	x 12szt. = 2720.4	
ELEMENT RYGIEL R5* – 1 szt.								
2	1	BL_30x220	520	51.8	26.9	26.9	S355JR	otw.#26
3	1	BL_30x220	600	51.8	31.1	31.1	S355JR	otw.#26
4	6	LN180x90x10	180	20.6	3.7	22.2	S235JR	
5	6	BL_6x70	160	3.3	0.5	3.2	S235JR	
6	6	BL_10x95	468	7.5	3.5	42.1	S355JR	otw.#13
7	5	BL_10x130	150	10.2	1.5	7.7	S355JR	otw.#18
8	6	BL_10x95	468	7.5	3.5	24.6	S355JR	otw.#13
9	1	IPE500	6253	90.7	567.2	567.1	S355JR	
10	1	IPE500	770	90.7	69.8	69.8	S355JR	
11	2	BL_10x120	130	9.4	1.2	2.4	S355JR	otw.#18
S.4	8	Sruba M24	100			10.9	DIN-6914	
S.5	8	Nakrętka M24				10	DIN-6915	
S.6	16	Podkładka D25					DIN-6916	
RAZEM [kg]						772.5	x 1szt. = 772.5	
ELEMENT RYGIEL R2* – 1 szt.								
1	1	IPE500	10133	90.7	919.1	919.1	S355JR	
2	1	BL_30x220	520	51.8	26.9	26.9	S355JR	otw.#26
3	1	BL_30x220	600	51.8	31.1	31.1	S355JR	otw.#26
4	7	LN180x90x10	180	20.6	3.7	26.0	S235JR	
5	7	BL_6x70	160	3.3	0.5	3.7	S235JR	
6	14	BL_10x95	468	7.5	3.5	49.1	S355JR	otw.#13
7	7	BL_10x130	150	10.2	1.5	10.7	S355JR	otw.#18
S.4	18	Sruba M24	100			10.9	DIN-6914	
S.5	18	Nakrętka M24				10	DIN-6915	
S.6	36	Podkładka D25					DIN-6916	
RAZEM [kg]						1066.6	x 1szt. = 1066.6	
ELEMENT RYGIEL R1 – 1 szt.								
1	1	IPE500	10133	90.7	919.1	919.1	S355JR	
2	1	BL_30x220	520	51.8	26.9	26.9	S355JR	otw.#26
3	1	BL_30x220	600	51.8	31.1	31.1	S355JR	otw.#26
4	7	LN180x90x10	180	20.6	3.7	26.0	S235JR	
5	7	BL_6x70	160	3.3	0.5	3.7	S235JR	
6	7	BL_10x95	468	7.5	3.5	24.6	S355JR	otw.#13
7	6	BL_10x130	150	10.2	1.5	9.2	S355JR	otw.#18
8	7	BL_10x95	468	7.5	3.5	24.6	S355JR	
S.4	18	Sruba M24	100			10.9	DIN-6914	
S.5	18	Nakrętka M24				10	DIN-6915	
S.6	36	Podkładka D25					DIN-6916	
RAZEM [kg]						1065.2	x 1szt. = 1065.2	

WYKAZY STALI PROFILOWEJ

NR STRONY WYKAZU 2 / PW_K-2

POZ.	LICZBA [szt.]	OPIS	DŁUGOŚĆ [mm]	CIĘŻAR [kg]	CIĘŻAR 1 szt. [kg]	CIĘŻAR CAŁKOWITY [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
ELEMENT RYGIEL R4* – 1 szt.								
2	1	BL_30x220	520	51.8	26.9	26.9	S355JR	otw.#26
3	1	BL_30x220	600	51.8	31.1	31.1	S355JR	otw.#26
4	6	LN180x90x10	180	20.6	3.7	22.2	S235JR	
5	6	BL_6x70	160	3.3	0.5	3.2	S235JR	
6	6	BL_10x95	468	7.5	3.5	42.1	S355JR	otw.#13
7	5	BL_10x130	150	10.2	1.5	7.7	S355JR	otw.#18
8	6	BL_10x95	468	7.5	3.5	24.6	S355JR	otw.#13
9	1	IPE500	6253	90.7	567.2	567.1	S355JR	
10	1	IPE500	770	90.7	69.8	69.8	S355JR	
11	1	BL_10x120	130	9.4	1.2	1.2	S355JR	otw.#18
S.4	8	Sruba M24	100			10.9	DIN-6914	
S.5	8	Nakrętka M24				10	DIN-6915	
S.6	16	Podkładka D25					DIN-6916	
RAZEM [kg]						771.4	x 1szt. = 771.4	
ELEMENT RYGIEL R6 – 3 szt.								
2	1	BL_30x220	520	51.8	26.9	26.9	S355JR	otw.#26
3	1	BL_30x220	600	51.8	31.1	31.1	S355JR	otw.#26
4	6	LN180x90x10	180	20.6	3.7	22.2	S235JR	
5	6	BL_6x70	160	3.3	0.5	3.2	S235JR	
6	12	BL_10x95	468	7.5	3.5	42.1	S355JR	otw.#13
7	5	BL_10x130	150	10.2	1.5	7.7	S355JR	otw.#18
8	6	BL_10x95	468	7.5	3.5	24.6	S355JR	otw.#13
9	1	IPE500	6253	90.7	567.2	567.1	S355JR	
10	1	IPE500	770	90.7	69.8	69.8	S355JR	
11	1	BL_10x120	130	9.4	1.2	1.2	S355JR	otw.#18
S.4	8	Sruba M24	100			10.9	DIN-6914	
S.5	8	Nakrętka M24				10	DIN-6915	
S.6	16	Podkładka D25					DIN-6916	
RAZEM [kg]						771.4	x 3szt. = 2294.4	

WYKAZY STALI PROFILOWEJ

NR STRONY WYKAZU 3 / PW_K-2

POZ.	LICZBA [szt.]	OPIS	DŁUGOŚĆ [mm]	CIĘŻAR [kg]	CIĘŻAR 1 szt. [kg]	CIĘŻAR CAŁKOWITY [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
ELEMENT RYGIEL R5 – 1 szt.								
2	1	BL_30x220	520	51.8	26.9	26.9	S355JR	otw.#26
3	1	BL_30x220	600	51.8	31.1	31.1	S355JR	otw.#26
4	6	LN180x90x10	180	20.6	3.7	22.2	S235JR	
5	6	BL_6x70	160	3.3	0.5	3.2	S235JR	
6	12	BL_10x95	468	7.5	3.5	42.1	S355JR	otw.#13
7	5	BL_10x130	150	10.2	1.5	7.7	S355JR	otw.#18
8	6	BL_10x95	468	7.5	3.5	24.6	S355JR	otw.#13
9	1	IPE500	6253	90.7	567.2	567.1	S355JR	
10	1	IPE500	770	90.7	69.8	69.8	S355JR	
11	1	BL_10x120	130	9.4	1.2	1.2	S355JR	otw.#18
S.4	8	Sruba M24	100			10.9	DIN-6914	
S.5	8	Nakrętka M24				10	DIN-6915	
S.6	16	Podkładka D25					DIN-6916	
RAZEM [kg]						771.4	x 1szt. = 771.4	

WYKAZY STALI PROFILOWEJ

NR STRONY WYKAZU 4 / PW_K-2

POZ.	LICZBA [szt.]	OPIS	DŁUGOŚĆ [mm]	CIĘŻAR [kg]	CIĘŻAR 1 szt. [kg]	CIĘŻAR CAŁKOWITY [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
ELEMENT RYGIEL R1* – 1 szt.								
1	1	IPE500	10133	90.7	919.1	919.1	S355JR	
2	1	BL_30x220	520	51.8	26.9	26.9	S355JR	otw.#26
3	1	BL_30x220	600	51.8	31.1	31.1	S355JR	otw.#26
4	7	LN180x90x10	180	20.6	3.7	26.0	S235JR	
5	7	BL_6x70	160	3.3	0.5	3.7	S235JR	
6	14	BL_10x95	468	7.5	3.5	49.1	S355JR	otw.#13
7	7	BL_10x130	150	10.2	1.5	10.7	S355JR	otw.#18
S.4	18	Sruba M24	100			10.9	DIN-6914	
S.5	18	Nakrętka M24				10	DIN-6915	
S.6	36	Podkładka D25					DIN-6916	
RAZEM [kg]						1066.6	x 1szt. = 1066.6	
ELEMENT RYGIEL R3 – 3 szt.								
1	1	IPE500	10133	90.7	919.1	919.1	S355JR	
2	1	BL_30x220	520	51.8	26.9	26.9	S355JR	otw.#26
3	1	BL_30x220	600	51.8	31.1	31.1	S355JR	otw.#26
4	7	LN180x90x10	180	20.6	3.7	26.0	S235JR	
5	7	BL_6x70	160	3.3	0.5	3.7	S235JR	
6	14	BL_10x95	468	7.5	3.5	49.1	S355JR	otw.#13
7	2	BL_10x130	150	10.2	1.5	10.7	S355JR	otw.#18
S.4	18	Sruba M24	100			10.9	DIN-6914	
S.5	18	Nakrętka M24				10	DIN-6915	
S.6	36	Podkładka D25					DIN-6916	
RAZEM [kg]						1059.0	x 3szt. = 3177.0	
ELEMENT RYGIEL R2 – 1 szt.								
1	1	IPE500	10133	90.7	919.1	919.1	S355JR	
2	1	BL_30x220	520	51.8	26.9	26.9	S355JR	otw.#26
3	1	BL_30x220	600	51.8	31.1	31.1	S355JR	otw.#26
4	7	LN180x90x10	180	20.6	3.7	26.0	S235JR	
5	7	BL_6x70	160	3.3	0.5	3.7	S235JR	
6	7	BL_10x95	468	7.5	3.5	24.6	S355JR	otw.#13
7	7	BL_10x130	150	10.2	1.5	10.7	S355JR	otw.#18
S.4	18	Sruba M24	100			10.9	DIN-6914	
S.5	18	Nakrętka M24				10	DIN-6915	
S.6	36	Podkładka D25					DIN-6916	
RAZEM [kg]						1066.6	x 3szt. = 3177.0	